



# ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ



# SRK-ZR-W



SRK63ZR-W, SRK71ZR-W, SRK80ZR-W



Όλα τα μοντέλα της σειράς SRK-ZR-W μπορούν να επιλεγούν για χρήση με εξωτερικές μονάδες τόσο με R32 όσο και με R410A.



Το μοντέλο SRK71ZR-W μπορεί να επιλεγεί ως εσωτερική μονάδα σε συνδυασμό με εξωτερική μονάδα συστήματος SCM Multi.



Ασύρματο τηλεχειριστήριο



SRC63ZR-W



SRC71ZR-W, SRC80ZR-W

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εξοικ/ση ενέργειας Ροή αέρα



Λειτουργία καθαρισμού & Φίλτρο



Ανεση & Ευκολία



Λοιπά



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εσωτερική μονάδα		SRK63ZR-W	SRK71ZR-W	SRK80ZR-W
Εξωτερική μονάδα		SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W
Τροφοδοσία		Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz		
Όνομαστική απόδοση ψύξης	Όνομαστική (Ελάχ.~Μέγ.)	kW 6.3 (1.2~7.4)	7.1 (2.3~7.8)	8.0 (2.3~9.7)
		Btu/h 21.500(4.090~25.250)	24.230(7.850~26.610)	27.300(7.850~33.100)
Όνομαστική απόδοση θέρμανσης	Όνομαστική (Ελάχ.~Μέγ.)	kW 7.1 (0.8~9.3)	8.0 (2.0~10.8)	9.0 (2.1~11.2)
		Btu/h 24.230(2.730~31.730)	27.300(6.820~36.850)	30.710(7.170~38.210)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη/Θέρμανση	kW 1.63 / 1.64	1.93 / 1.95	2.09 / 2.27
SEER	Μεσαία ζώνη	W/W 8.1	7.4	7.0
Ενεργειακή κλάση	Ψύξη-Μεσαία ζώνη	A++	A++	A++
SCOP	Μεσαία/Θερμή ζώνη	W/W 4.7/6.0	4.5/5.7	4.4/5.7
Ενεργειακή κλάση	Θέρμανση-Μεσαία/Θερμή ζώνη	A++/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας		A 14.5	17	17
Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος)	Εσωτερική	Ψύξη/Θέρμανση dB(A) 56 / 58	57 / 60	60 / 62
	Εξωτερική	Ψύξη/Θέρμανση dB(A) 64 / 65	63 / 63	67 / 67
Στάθμη θορύβου (ηχητικής πίεσης)	Εσωτερική	Ψύξη (Hi/Me/Lo) dB(A) 44 / 39 / 35 / 25	44 / 41 / 37 / 25	47 / 44 / 39 / 26
	Εσωτερική	Θέρμανση (Hi/Me/Lo) dB(A) 44 / 38 / 34 / 28	46 / 39 / 35 / 28	47 / 41 / 36 / 29
	Εξωτερική	Ψύξη/Θέρμανση dB(A) 54 / 54	53 / 51	56 / 55
Ροή αέρα	Εσωτερική	Ψύξη (Hi/Me/Lo) m3/min 20.5 / 18.1 / 15.7 / 10.4	20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4	23.5 / 20.2 / 17.5 / 10.4
	Εσωτερική	Θέρμανση (Hi/Me/Lo) m3/min 22.5 / 19.0 / 16.5 / 13.1	25.0 / 19.8 / 17.3 / 13.3	26.5 / 21.3 / 18.4 / 13.5
	Εξωτερική	Ψύξη/Θέρμανση m3/min 41.5 / 41.5	55 / 43.5	63 / 49.5
Εξωτερικές διαστάσεις	Εσωτερική	mm 339 x 1197 x 262	750 x 880(+88) x 340	
	Εξωτερική	Ψυφοκ/Πλάτος/Χβάθος mm 640 x 800(+71) x 290		
Καθαρό βάρος	Εσωτερική/Εξωτερική	kg 15.5 / 45.0	15.5 / 56.0	16.5 / 57.0
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP		R32 / 675	
Ψυκτικό μέσο	Πλήρωση	kg/TCO2Eq 1.25 / 0.844	1.5 / 1.013	1.6 / 1.080
Χαρακτηριστικά Ψυκτικού δικτύου	Διατομές Υγρού/Αερίου	e mm 6.35(1/4") / 12.7(1/2")	6.35(1/4") / 15.88(5/8")	
	Μήκος (μονή διαδρομή)	m Max.30		
Υψομετρική διαφορά	Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ. (καπακόρυφα)	m Max.20 / Max.20		
Διατομές καλωδίων	Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια		4*1.5mm <sup>2</sup> -3*2.5mm <sup>2</sup> / 20A	
Εύρος εξωτ. θερμοκρ. λειτουργίας	Ψύξη	°C -15~46		
	Θέρμανση	°C -15~24		

- Τα δεδομένα μετρώνται στις ακόλουθες συνθήκες (ISO-T1, H1). Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρασία 27°CDB, 19°CWB και εξωτερική θερμοκρασία 35°CDB. Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρασία 20°CDB και εξωτερική θερμοκρασία 7°CDB, 6°CWB.
- Η στάθμη θορύβου δηλώνει την τιμή εντός ανηχικού θαλάμου. Κατά τη λειτουργία οι τιμές αυτές είναι κάπως υψηλότερες εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.
- Τόνος ή τόνοι ισοδύναμου CO<sub>2</sub>: σημαίνει ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου – εκπεφρασμένη ως το γινόμενο του βάρους των αερίων του θερμοκηπίου σε μετρικούς τόνους και του συνολικού τους δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη.

## Μεγάλη εμβέλεια αέρα με την τεχνολογία Jet Air

Η τεχνολογία Jet Air επιτυγχάνει ροή αέρα μεγάλης εμβέλειας. Κατάλληλη για μεγάλα καθιστικά και καταστήματα τα οποία απαιτούν ροή αέρα μεγάλης εμβέλειας ώστε να επιτύχουν άμεσα το επιθυμητό επίπεδο άνεσης.



## Προστατεύστε την ποιότητα του αέρα στο χώρο σας με Φίλτρο Αδρανοποίησης Αλλεργιογόνου και Φωτοκαταλυτικό Πλενόμενο Αποσμητικό Φίλτρο

Η σειρά SRK-ZR σας παρέχει την ασφάλεια που χρειάζεστε στο χώρο σας. Με τη χρήση του φίλτρου αδρανοποίησης αλλεργιογόνου και βακτηρίων ο χώρος σας γίνεται φιλόξενος και ασφαλής. Ταυτόχρονα το φωτοκαταλυτικό αποσμητικό φίλτρο διατηρεί τον αέρα φρέσκο και απαλλαγμένο από δυσάρεστες οσμές.



Φίλτρο Αδρανοποίησης Αλλεργιογόνου



Φωτοκαταλυτικό Πλενόμενο Αποσμητικό Φίλτρο

## Καθαρό λευκό χρώμα με σχεδιασμό κατάλληλο για κάθε χώρο

Το μοντέλο διατίθεται στην απόχρωση Καθαρό Λευκό

